

Datenblatt

BenQ MP515ST

SVGA Daten-/ Videoprojektor



- Kurzdistanzlinse
- 2.500 ANSI Lumen Helligkeit
- Wandfarbkorrektur
- BrilliantColor™/ HDMI™



Technologie	Typ : 1x 0,55" DLP™ physikalische Auflösung : SVGA (800 x 600) Lichtstärke : 2.500 ANSI-Lumen im Normalmodus Kontrast : 2.500:1 Farben : 6-Segment-Farbrad, sRGB Farbraum, 16,7 Mio. Farben Bildformate : physikalisch 4:3 / wählbar 16:9 Kühlsystem : Seiten- und Frontventilation
Lampe	Typ : 220 W max. Lebensdauer der Lampe : 2000 Stunden im Normalmodus 3000 Stunden im ECO-Modus*
Objektiv	Garantie : 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Eigenschaften : Focus, automatic Keystone Bilddiagonale / Abstand : 0,69 – 7,62 m / 0,6 – 6,6 m Throw ratio** : 0,9-1,08/1,40 m:1
Signale	Lichtstärke / Brennweite / Zoom : F=2,6 – 2,8, f=10,0 – 12,3 mm, 1,2:1 Kompatibilität : VGA(640 x 480) bis UXGA(1600 x 1200) Eingangssignal : 31 – 92 kHz, 48 – 86 Hz Video Normen : NTSC / PAL / SECAM / HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i) Eingänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Composite Video 1 x RCA Cinch S-Video 1 x Mini Din 4 pin Digital 1 x HDMI 1.2 Komponente 1 x D-Sub 15 pin über VGA (Shared)
Bedienung	Audio : Integriert, 2 x 5 Watt Schnittstellen : RS232 Steuerschnittstelle Funktionen : Kurzdistanzlinse, BrilliantColor™, VIDITM, 3-D-Colormanagement, digitaler Zoom (2 x), Benutzereinstellungsmenü, Automatische Quellenwahl, OSD FAQ, Closed Captioning, Tastensperre, Schnellkühlfunktion, 6-Segmentfarbrad, digitale vertikale Trapezkorrektur, Kippen & Spiegeln, Eco-Modus, Sicherheitspasswort, Wandfarbkorrektur, Höhenmodus, Auto Off, HDTV-kompatibel Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen (24 Sprachen) Fernbedienung : IR – Fernbedienung Zertifizierung : CE, TÜV-GS
Sicherheit	Netzspannung : 100 – 240 V, 50 - 60 Hz
Energie	Leistungsaufnahme : max. 275 W, Standby < 1 W
Eigenschaften	Gewicht : 2,5 kg Größe (B x H x T) : 255 x 90 x 214 mm Betriebsgeräusch : < 32 dB (A) im Normal-Modus < 26 dB (A) im ECO-Modus Projektionsposition : Front- Rück, Deckenprojektion Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40° C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Fernbedienung, VGA Sub-D-Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Garantieerklärung optionales Zubehör : Deckenhalterung, Tragetasche, Ersatzlampe Garantie und Service : 24 Monate Garantie



* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.
** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.