

# Datenblatt

## BenQ MP782ST Kurzdistanz-Projektor



- Kurzdistanzlinse
- WXGA (1.280 x 800)-Auflösung
- 2.500 ANSI-Lumen Helligkeit
- 2 x 5 W Lautsprecher



<b>Technologie</b>	Typ : 1 x 0,65" DLP™, DMD™ Physikalische Auflösung : WXGA (1280 x 800) Lichtstärke : 2.500 ANSI-Lumen im Normalmodus Kontrast : 2.400:1 (Full on/ Full off) Farben : 6-Segment-Farbrad, sRGB Farbraum, 16,7 Mio. Farben Bildformate : physikalisch 16:10 / wählbar 4:3 Kühlsystem : Front- und Seitenventilation, Schnellkühlfunktion
<b>Lampe</b>	Typ : 210 W Max. Lebensdauer der Lampe : 3.000 Stunden im Normalmodus 4.000 Stunden im ECO-Modus* Garantie : 6 Monate oder 1.000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
<b>Objektiv</b>	Typ : Manueller Fokus Lichtstärke : F= 2,6 fix Throw Ratio** : 0,5:1 (2,41@1 m) Bilddiagonale : 1,80 – 7,62 m
<b>Signale</b>	Kompatibilität : VGA(640 x 480) bis SXGA(1280 x 1024) Eingangssignal : 31 – 93 kHz, 48 – 86 Hz Video Normen : NTSC / PAL / SECAM (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i) Eingänge : Composite Video 1 x RCA Cinch DVI-Buchse DVI-D S-Video 1 x Mini Din 4 pin LAN 1 x RJ45 RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin Ausgang : PC 1 x D-Sub 15 pin Variables Audio Out (1 x Stereo Mini Jack) Audio : 2 x 5 Watt Schnittstellen : RS232 Steuerschnittstelle
<b>Bedienung</b>	Funktionen : Kurzdistanzlinse, filterfrei, Crestron LAN Control, VIDI™, digitaler Zoom (2x), variables Audio out, Auto off, Passwortschutz, Höhenmodus, Trapezkorrektur +30°, BrilliantColor™, 3-D-Colormanagement, Wandfarbkorrektur, automatische Quellenwahl, Tastensperre, OSD FAQ, Closed Captioning, Blank, Freeze, 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi Bildmenü ( OSD ) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere ( 24 Sprachen) Fernbedienung : IR – Fernbedienung
<b>Sicherheit</b>	Zertifizierung : CE, TÜV-GS
<b>Energie</b>	Netzspannung : 100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme : Max. 315 W, Standby < 1 W
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht : 3,5 kg Größe (B x H x T) : 290 x 94 x 278,6 mm Betriebsgeräusch : < 32 dB (A) im Normal-Modus < 27 dB (A) im ECO-Modus Projektionsposition : Front- Rück-, Deckenprojektion Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80% Luftfeuchte Mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Fernbedienung + Batterie, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel, Quick Start Guide Optionales Zubehör : Deckenhalterung, Tragetasche, Ersatzlampe, Presentation Plus, RS232-Kabel Garantie und Service : 36 Monate Garantie

\* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

\*\* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 24.11.2009

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon



# BenQ

Enjoyment Matters

# Datenblatt



Änderungen vorbehalten  
Letzte Änderung am 24.11.2009  
Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)  
BenQ Deutschland GmbH, Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg  
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/Top5, 1200 Wien  
BenQ Deutschland GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon

**BenQ**  
*Enjoyment Matters*