

MULTIMEDIA PROJEKTOR		Festinstallierter Großprojektor
LCD-PANEL		
	Typ	Lichtdurchlässiges LCD-Panel mit Mikrolinsen, TFT-Aktivmatrix aus Polysilikon
	Größe und Anzahl	3 x 1,3 Zoll diagonal (26,6 mm x 20,0 mm)
	Seitenverhältnis	4:3
	Anzahl der Pixel (Auflösung)	1.024 x 768 (XGA), 786.432 Pixel
OPTISCHE ELEMENTE		
	Lampe	330 W NSHA
	Lichtstärke und Brennweite	1:1,7–2,0; f=48,2 – 62,6 mm
	Zoombereich optisch / Einstellung	1,3fach motorbetrieben
	Fokuseinstellung	motorbetrieben
	Lensshift	vertikal: 1:1 – 10:0, horizontal: 2:3 – 3:2 (motorbetrieben)
BILD UND TON		
	Helligkeit	6.500 Lumen (5.200 Lumen im Silent-Modus)
	Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	90%
	Kontrastumfang	1.600:1 (ganz weiss bis ganz schwarz)
	Projektionsabstand	1,4 m – 14,7 m (100" Bildiagonale: 3,6 m – 4,7 m)
	Bilddiagonale/-fläche	31 Zoll–400 Zoll (63 x 47 cm–813 x 610 cm)
	Digitaler Zoom	0,5 – 7fach
	Keystone-Korrektur	vertikal: +/- 40°, horizontal: +/- 20°
	Digitales RGB-Signal	D-WXGA / D-XGA / D-SVGA / D-VGA
	Analoges RGB-Signal	UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA
	Digitale Video-Scansysteme	1.080i / 1.035i / 720p / 575p / 480p / 1080psF (24, 25, 30)
	Analoge Video-Scansysteme	1.080i / 1.035i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i
	Farbsysteme	PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC 4.43 / SECAM
	Scanfrequenz	horizontal: 15-100kHz, vertikal: 48-100Hz
	Bandbreite	180MHz
	Bildmodi	Standard, High Contrast, Cinema, Custom
	Bildoptimierung	10-Bit Bildprozessor
	Integrierter Lautsprecher	–
ANSCHLUSSFELDER		
	Digitaler RGB-Eingang	DVI-D, 24-polig (HDCP kompatibel)
	Analoger RGB-Eingang 1	Mini D-Sub, 15-polig (SCART via optional erhältlichem Kabel)
	Analoger RGB / Komponenten Ausgang	Mini D-Sub, 15-polig
	Analoger RGB-Eingang 2 / Komponenten / Composite Eingang 1	BNC (5x)
	Komponenten / Composite Eingang 2	RCA (3x)
	S-Video Eingang	Mini DIN, 4-polig
	Mausanschluss	USB Typ B
	Service-Port (Projektorsteuerung)	D-Sub, 9-polig
MECHANIK		
	Justagefuß vorne	mechanisch, maximaler Neigungsgrad 6,5°
ALLGEMEINE DATEN		
	Abmessungen (B x H x T)	ca. 370 mm x 187 mm x 440 mm
	Gewicht	ca. 13,0 kg
	Stromversorgung	100 V - 240 V, 50-60 Hz
	Stromverbrauch	Normal-Modus: ca. 490 W / Silent-Modus: ca. 392 W
	Geräuschentwicklung	Normal-Modus : ca. 40 dB(A) / Silent-Modus : ca. 32 dB(A)
	Temperaturbereich (Umgebung)	+5°C - +40°C
	Temperaturbereich (Lagerung)	-10°C - +60°C
	Garantie	3 Jahre (90 Tage für die Lampe)