

DIGITALES KINO ERLEBEN!

EIKI EVENT LINE



EIKI LC-W5



EIKI[®]

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

- HD-ready durch echte WXGA-Auflösung
- Vertikale und horizontale Lensshiftfunktion
- Projektionen in beliebiger vertikaler Neigung des Projektors möglich
- Instant-Shading-Funktion (Mechanischer Blendenmechanismus)
- EIKI RollON-Filtersystem - tauscht den Luftfilter bis zu zehn mal automatisch aus
- LifelikeColourBoost-Funktion zur Darstellung von mehr als 1 Milliarde Farben
- Verlängerte Lebensdauer der optischen Einheit dank neuer anorganischer LCD-Panels
- Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)
- DVI-Eingang mit HDCP-Decoder
- Auto-Fan-Control
- RS232-Schnittstelle
- 3D-Rauschunterdrückung
- Intelligente Schärfeparametrierung
- Real-Colour-Management-Pro-System
- Vertikale und horizontale Keystone-Korrektur
- Easy-Click-Lenssystem
- 12 optional erhältliche Wechselobjektive
- 7 optional erhältliche Anschlussboards

Modell

LC-W5

Projektortyp	WXGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 1,22" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	WXGA (1.366 x 800)
Lichtleistung	6.000 Lumen (3.000 Lumen im 1-Lampenmodus)
Kontrastverhältnis	2.000 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	90%
Projektionslampe	2 x 330 W NSHA
Lampenlebensdauer	3.000 h ECO-Mode / 2.000 h Normal-Mode
Objektiv	wird ohne Standardobjektiv geliefert
Bilddiagonale	1,02 - 15,24 m
Lensshift	10 : 0 - 0 : 10 oder 7 : 2 - 2 : 7 vertikal (objektivabhängig) 5 : 3 - 3 : 5 oder 3 : 2 - 2 : 3 R / L (objektivabhängig)
Keystone-Korrektur	± 40° vertikal, ± 20° R / L (digital)
Grafikstandard	WXGA, XGA, VGA, SVGA, MAC (UXGA, SXGA+ und SXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p, 575i/p und 480 i/p kompatibel

Eingänge

Eingang 1	1 x DVI-D (HDCP-kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)
Eingang 2	5 x BNC (RGBHV / Video Y, Cb / Pb, Cr / Pr) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
Eingang 3	optional, diverse Einschubboards sind erhältlich
Eingang 4	optional, diverse Einschubboards sind erhältlich

Weitere Eingänge

Weitere Ausgänge	1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)
Stromversorgung	1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung)
Leistungsaufnahme	1 x USB Typ B 950 Watt
Lüftergeräusche	1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)
Frequenzbereich	100 - 240 V, 50 / 60 Hz 50 dBA ECO-Mode / 52 dBA Normal-Mode

Maße (H x B x T)

Gewicht	Automatische Frequenzkontrolle
Lieferumfang	H-Sync 15 kHz - 120 kHz V-Sync 48 Hz - 120 Hz Dot-Clock 230 MHz 267,5 x 530 x 757 mm 27,6 kg
	Bedienungsanleitung (CD-ROM), Quick-Guide, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Fernbedienungskabel, Netzkabel, Real-Colour-Management-Pro-Software (CD-ROM), 3 x Lichtabweiserfolie, Lens-Spacer, 2x Lens-Attachment, Pin-Code-Lable.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

EIKI-Objektive LC-W5							
Bezeichnung	Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lensshift	Zoom / Fokus	Gewicht
AH-32701	Super-Weitwinkel	f= 21 mm	2,5	0,78 : 1	1 : 1	manuell	3,0 kg
AH-32021	Super-Weitwinkel	f= 30 mm	2,6	1,11 : 1	1 : 1	manuell	3,1 kg
AH-32501	Weitwinkel-Zoom	f= 35,71 - 49,65 mm	1,2 - 1,7	1,32 - 1,84 : 1	10 : 0 - 0 : 10	elektrisch	3,1 kg
AH-21012	Weitwinkel	f= 44,7 mm	2,5	1,66 : 1	7 : 2 - 2 : 7	manuell	5,8 kg
AH-32601	Weitwinkel-Zoom	f= 45,2 - 57,4 mm	2,3 - 2,8	1,68 - 2,13 : 1	7 : 2 - 2 : 7	elektrisch	3,0 kg
AH-21202	Weitwinkel-Zoom	f= 52,2 - 67,9 mm	2,5 - 3,0	1,94 - 2,52 : 1	7 : 2 - 2 : 7	elektrisch	2,2 kg
AH-32401	Weitwinkel-Zoom	f= 58 - 76 mm	1,7 - 2,3	2,15 - 2,82 : 1	7 : 2 - 2 : 7	elektrisch	2,8 kg
AH-21102	Standard-Zoom 1	f= 75,7 - 97,5 mm	2,0 - 2,3	2,81 - 3,62 : 1	7 : 2 - 2 : 7	elektrisch	1,9 kg
AH-22051	Standard-Zoom 2	f= 97 - 131 mm	1,7 - 2,7	3,60 - 4,86 : 1	7 : 2 - 2 : 7	elektrisch	3,7 kg
AH-21022	Kurz-Tele-Zoom	f= 124,5 - 161,8 mm	2,0 - 2,6	4,62 - 6,00 : 1	7 : 2 - 2 : 7	elektrisch	1,9 kg
AH-21091	Tele-Zoom	f= 158 - 221 mm	2,0 - 2,8	5,86 - 8,20 : 1	7 : 2 - 2 : 7	elektrisch	3,1 kg
AH-32581	Extrem-Tele-Zoom	f= 224 - 325 mm	2,2 - 2,5	8,31 - 12,06 : 1	7 : 2 - 2 : 7	manuell	7,3 kg

EIKI-Anschlussboards LC-W5							
Bezeichnung	AH-72003	AH-72004	AH-72015	AH-72031	AH-72142	AH-72162	AH-72511
Bild	DVI (HDCP kompatibel)	DVI (HDCP kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin	5 x BNC	1 x D-Sub 15-pin	-	3 x BNC	5 x BNC 1 x Mini DIN 4-pin
Ton	2 x RCA	-	2 x RCA	2 x RCA	-	-	-
Kontrolle	1 x Mini DIN 8-pin	-	1 x Mini DIN 8-pin	1 x Mini DIN 8-pin	1 x RJ45 1 x D-Sub 9-pin	-	-



AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS