

PROJEKTIONEN ERLEBEN!

EIKI PROFI LINE



EIKI EIP-WX5000 / WX5000L

HD
ready

POWERED BY
DLP
TEXAS INSTRUMENTS



EIKI[®]

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

- 3Chip DLP™-Technologie für ein Höchstmaß an farb- und detailgetreuer Bilddarstellung
- Hochauflösende 16 : 10 Projektionen durch WXGA-Auflösung (1.280 x 800 Pixel)
- Intelligentes 2-Lampensystem
- Vertikale und horizontale Lensshift-Funktion
- Colour-Management-System
- HDMI-Schnittstelle
- Beide Projektoren eignen sich für den Einsatz im Dauerbetrieb*
- Instant-Shading-Funktion (Mechanischer Blendenmechanismus)
- Access-Ease-Funktion - durch seitliche Zugriffsmöglichkeit können Reinigungsarbeiten sowie Lampenwechsel auch bei einer Festinstallation ohne Positionwechsel des Gerätes problemlos durchgeführt werden
- Video-Wall-Projektionen ohne Splitrechner
- Interner Webbrowser zur Steuerung und Fernwartung mit jedem PC, der über einen regulären Webbrowser verfügt
- Webbrowser-Based-Servicing - direkte Supportanbindung an Ihren Händler via Webbrowser bei Fehlermeldung
- LAN-Anbindung zum Anschluss an ein Ethernet- bzw. TCP/IP-Netzwerk
- RS232-Schnittstelle
- QuickGO-Funktion
- HDTV-kompatibel für brillante Videoübertragungen
- Auch kompatibel mit High-End-PC's und Workstations (z.B. Sun®, SGI®, IBM®, HP®)
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch 7 verschiedene Wechselobjektive (optional erhältlich)

* Pro Tag wird eine 1-stündige Pause, sowie auf Dauer die Einhaltung regelmäßiger Wartungsintervalle und wöchentlicher Reinigungen empfohlen.

EIKI-Objektive EIP-WX5000 / EIP-WX5000L

Bezeichnung	Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lensshift (vertikal)	Lensshift (R/L)	Zoom / Fokus	Gewicht
AH-55201	Weitwinkel	f= 11,6 mm	2,5	0,83 : 1 (16 : 10)	+/-22%	+/-11%	fixiert/ elektrisch	2,5 kg
AH-55301	Weitwinkel	f= 17,1 mm	2,5	1,22 : 1 (16 : 10)	+/-22%	+/-11%	fixiert/ elektrisch	1,9 kg
AH-55401	Weitwinkel-Zoom	f= 21,2 - 25,8 mm	2,5	1,52 - 1,84 : 1 (16 : 10)	+/-66%	+/-35%	elektrisch/ elektrisch	1,9 kg
AH-55501	Standard-Zoom	f= 25,5 - 32 mm	2,5	1,82 - 2,29 : 1 (16 : 10)	+/-66%	+/-35%	elektrisch/ elektrisch	1,6 kg
AH-55601	Tele-Zoom	f= 31,9 - 42,5 mm	2,5	2,28 - 3,04 : 1 (16 : 10)	+/-66%	+/-35%	elektrisch/ elektrisch	1,6 kg
AH-45701	Tele-Zoom	f= 40,8 - 62,8 mm	2,5	2,92 - 4,49 : 1 (16 : 10)	+/-66%	+/-35%	elektrisch/ elektrisch	1,5 kg
AH-55801	Tele-Zoom	f= 62,1 - 97,8 mm	2,5	4,44 - 6,99 : 1 (16 : 10)	+/-66%	+/-35%	elektrisch/ elektrisch	1,5 kg

Modell

Projektortyp
Technologie
Auflösung
Lichtleistung
Kontrastverhältnis
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung
Projektionslampe
Lampenlebensdauer
Objektiv
(nur EIP-WX5000)
Bilddiagonale
Lensshift
Keystone-Korrektur
Grafikstandard

EIP-WX5000 / EIP-WX5000L

DLP™ (3) -Video- / Datenprojektoren
3 x 0,65" DMD-Chip (DDR) DLP™-Technologie
WXGA (1.280 x 800)
5.200 Lumen (77% im ECO-Mode)
1.800 : 1
92%
2 x 280 Watt UHP
3.000 h ECO-Mode / 2.000 h Normal-Mode
f= 25,5 - 32 mm; F= 2,5
Verhältnis: 1,82 - 2,29 : 1 (16 : 10)
1,52 - 7,11 m
± 66% vertikal, ± 35% R/L (objektivabhängig)
digital: ± 30° vertikal, ± 40° R/L
WXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
(UXGA, SXGA+ und SXGA komprimiert)
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, NTSC, NTSC4.43
HDTV 1080/60p/50p, 1080/60i/50i, 1035/60i, 720/60p, 576/50p, 576/50i, 540p, 480/60p und 480/60i kompatibel

Eingänge

Computer 1

1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten)
1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)

Computer 2

5 x BNC (RGB / Y, Cb / Pb, Cr / Pr)
1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)

Eingang D

1 x DVI-D (HDCP kompatibel)
1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)

Eingang H

Eingang V

1 x HDMI mit Audio
1 x RCA (Komposit)

Eingang S

2 x RCA (R/L mono)
1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
2 x RCA (R/L mono)

Weitere Eingänge

1 x RJ45 (LAN)
1 x D-Sub 9-pin (RS-232 kompatibel)
1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung)

Weitere Ausgänge

1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog, Komponenten)
1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo, variabel)

Stromversorgung

Leistungsaufnahme

Lüftergeräusche

Frequenzbereich

100 - 240 V, 50 / 60 Hz
710 Watt (ECO-Mode 582 Watt)
34 dBA ECO-Mode / 37 dBA Normal-Mode
Automatische Frequenzkontrolle
H-Sync 15 kHz - 126 kHz
V-Sync 43 Hz - 200 Hz
Dot-Clock 12 MHz - 230 MHz

Maße (H x B x T)

Gewicht

190 x 500 x 637 mm
EIP-WX5000 : 26,5 kg
EIP-WX5000L : 25 kg

Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Setup-Guide (CD-ROM), Quick-Guide, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Remote-Mouse-Receiver, Netzkabel, Objektivabdeckung.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.



EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS