

WARTUNGSARMER UND LICHTSTARKER EVENTPROFI

EIKI EVENT LINE



EIKI LC-X8



EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

- 10.000 Lumen Lichtleistung durch ECO-Dual-Mode-Lamp-Technology
- Vertikale und horizontale Lensshiftfunktion
- EIKI RollON-Filtersystem – tauscht den Luftfilter bis zu zehn mal automatisch aus
- Instant-Shading-Funktion (Mechanischer Blendenmechanismus)
- Access-Ease-Funktion – unkomplizierter Zugriff auf das Objektiv und den Prismenblock durch eine Serviceklappe
- Projektionen in beliebiger vertikaler Neigung des Projektors möglich
- LifelikeColourBoost-Funktion zur Darstellung von mehr als 1 Milliarde Farben
- Verlängerte Lebensdauer der optischen Einheit dank anorganischer LCD-Panels
- Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)
- Remote-Sensor-Control – 2 Fernbedienungssensoren (Vorder- und Rückseite des LC-X8) können wahlweise einzeln oder zusammen betrieben werden
- Auto-Fan-Control
- RS232-Schnittstelle
- Real-Colour-Management-Pro-System
- Vertikale und horizontale Keystone-Korrektur
- Easy-Click-Lenssystem
- 10 optional erhältliche Wechselobjektive
- 8 optional erhältliche Anschlussboards

EIKI-Objektive LC-X8

Bezeichnung	Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lensshift	Zoom/Fokus	Gewicht
AH-32021	Super-Weitwinkel	f= 30 mm	2,6	0,82 : 1	1 : 1	manuell	3,1 kg
AH-21012	Weitwinkel	f= 44,7 mm	2,5	1,22 : 1	8 : 1 - 1 : 8	manuell	5,8 kg
AH-32601	Weitwinkel-Zoom	f= 45,2 - 57,4 mm	2,3 - 2,8	1,24 - 1,57 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	3,0 kg
AH-21202	Weitwinkel-Zoom	f= 52,2 - 67,9 mm	2,5 - 3,0	1,43 - 1,86 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	2,2 kg
AH-32401	Weitwinkel-Zoom	f= 58 - 76 mm	1,7 - 2,3	1,59 - 2,08 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	2,8 kg
AH-21102	Standard-Zoom 1	f= 75,7 - 97,5 mm	2,0 - 2,3	2,07 - 2,67 : 1	10 : 0 - 0 : 10	elektrisch	1,9 kg
AH-22051	Standard-Zoom 2	f= 97 - 131 mm	1,7 - 2,7	2,65 - 3,58 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	3,7 kg
AH-21022	Kurz-Tele-Zoom	f= 124,5 - 161,8 mm	2,0 - 2,6	3,40 - 4,42 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	1,9 kg
AH-21091	Tele-Zoom	f= 158 - 221 mm	2,0 - 2,8	4,32 - 6,04 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	3,1 kg
AH-32581	Extrem-Tele-Zoom	f= 224 - 325 mm	2,2 - 2,5	6,12 - 8,89 : 1	8 : 1 - 1 : 8	manuell	7,3 kg

EIKI-Anschlussboards LC-X8

Bezeichnung	AH-72003	AH-72004	AH-72015	AH-72031	AH-72142	AH-72162	AH-72181	AH-72511
Bild	DVI (HDCP kompatibel)	DVI (HDCP kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin	5 x BNC	1 x D-Sub 15-pin	–	3 x BNC	DVI (HDCP kompatibel)	5 x BNC 1 x Mini DIN 4-pin
Ton	2 x RCA	–	2 x RCA	2 x RCA	–	–	–	–
Kontrolle	1 x Mini DIN 8-pin	–	1 x Mini DIN 8-pin	1 x Mini DIN 8-pin	1 x RJ45 1 x D-Sub 9-pin	–	2 x D-Sub 9-pin	–

Modell

LC-X8

Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 1,8" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	10.000 Lumen (80% ECO-Mode) 5.000 Lumen im 1-Lampenmodus
Kontrastverhältnis	3.000 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	90%
Projektionslampe	2 x 330 Watt NSHA
Lampenlebensdauer	3.000 h ECO-Mode / 2.000 h Normal-Mode wird ohne Standardobjektiv geliefert
Objektiv	1,02 - 15,24 mm
Bilddiagonale	10 : 0 - 0 : 10 oder
Lensshift	8 : 1 - 1 : 8 vertikal (objektivabhängig) 3 : 2 - 2 : 3 R / L (objektivabhängig) ± 40° vertikal, ± 20° R / L (digital)
Keystone-Korrektur	± 40° vertikal, ± 20° R / L (digital)
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC (WUXGA, UXGA, SXGA (+), SXGA und WXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i / 60, 1080i / 50, 1035i, 720p, 575i / p und 480i / p kompatibel

Eingänge

Eingang 1	1 x DVI-D (HDCP-kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)
Eingang 2	5 x BNC (RGBHV / Video Y, Cb / Pb, Cr / Pr) 1 x Mini Din 4-pin (S-Video)
Eingang 3	optional, diverse Einschubboards sind erhältlich
Eingang 4	optional, diverse Einschubboards sind erhältlich
Weitere Eingänge	1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel) 1 x USB Typ B 1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung)

Weitere Ausgänge

Stromversorgung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	950 Watt (Normal-Mode), 780 Watt (ECO-Mode) 17 Watt (Standby-Mode)
Lüftergeräusche	45 dBA ECO-Mode / 46 dBA Normal-Mode
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 kHz - 120 kHz V-Sync 48 Hz - 120 Hz Dot-Clock 230 MHz

Maße (H x B x T)

Gewicht	267,5 x 530 x 757 mm
Lieferumfang	27,6 kg Bedienungsanleitung (CD-ROM), Quick-Guide, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Fernbedienungs- kabel, Netzkabel, Real-Colour-Management-Pro-Software (CD-ROM), 3 x Lichtabweiserfolie, Lens-Spacer, 1 x Lens-Attachment, Pin-Code-Lable, Befestigungsklemme, Objektivöffnungsabdeckung.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.



EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS