


XD221U-ST

Das große Ganze aus nächster Nähe



■ Bildqualität ■ Präsentation ■ Bedienungs-/Umweltfreundlichkeit

Technische Daten

Technologie	0,55" 1-Chip DMD, 12° LVDS, DDP2230
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel)
Bildhelligkeit	2.000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2.500:1 (on/off)
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–80 kHz
Bandbreite	bis 110 MHz
Projektionslampe	180 W
Lampenlebensdauer	ca. 5.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	F = 2,8, f = 7,7 mm
Fokus/Zoom	Manueller Fokus
Projektionsverhältnis	7,9:1
Bilddiagonale	1,02–6,10 m
Lüftergeräusch	26 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	10 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1.080i (1.125i, 60 Hz)
Funktionen/Besonderheiten	Passwortschutz, Instant Shut Down, Wall-Screen- Funktion für diverse Wandfarben, Closed-Caption- Funktion, LAN (RJ-45), weniger als 1 W Standby, Metallverankerung zur Diebstahlsicherung, RS232C, Netzwerksteuerung, bequemer Lampenzugriff von oben

Eingänge	PC (RGB): 2 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: 2 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm), (1 x PC, 1 x Video) Video: RCA, S-Video
Ausgänge	PC (RGB): Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	RS232C, Mini-DIN 8-polig, LAN (RJ-45)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors
Maße (B x H x T)	320 x 104 x 236 mm
Gewicht	3,2 kg
Leistungsaufnahme	ca. 270 W, weniger als 1 Watt im Standby
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, Softbag, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise
Optionales Zubehör	Ersatzlampe: VLT-XD221LP

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems
Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.Mitsubishi-EVS.de

**MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better