

PT-F300E

LCD-Projektor, 4.000 Lumen, XGA

Projektor für professionellen Einsatz

Sehr flexible Installationsmöglichkeiten

Selbstreinigender Luftfilter (ACF)

Prämiertes, staubgeschütztes Design

Steuerung/Überwachung via LAN möglich



LCD-Projektor, 4.000 Lumen, XGA

- Anorganische Polarisatoren und LCD-Panels für erhöhte Lebensdauer der optischen Einheit
- Wartungsfreier, selbstreinigender Luftfilter (ACF = Auto Cleaning Filter) in Kombination mit staubgeschützter Gerätekonstruktion sorgt für dauerhaft zuverlässigen Betrieb
- Erhöhte Lampenlebensdauer von max. 5.000 Betriebsstunden
- Ausgezeichnetes Produktdesign (iF design award 2008, F-Serie)
- Flexible Positionierung des Projektors dank 2fach optischem Zoom und Lens-Shift -> einfacher Austausch alter Projektoren
- PJLink™ kompatibler LAN-Anschluß zur Steuerung und Überwachung des Projektors über ein lokales Netzwerk

EAN Nummer: 5025232478651

Features

Basisinformationen

Typ	LCD-Projektor
Panel	3x 2,03 cm (0,8") LCD
Lampen	1x 250 W UHM
Helligkeit	4.000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	600:1

Objektiv

Objektivart	Fest integriert
Standardobjektiv	1,5 - 2,9:1 Throw ratio
Optisches Lens-Shift	± 50% vertikal / ± 27% horizontal

Bild

Auflösung	1.024 x 768 (XGA) Pixel
Bildformat	4:3
Projektionsgröße (Diagonale)	0,84 - 7,62 m
Keystone-Korrektur	± 30% vertikal

Sound

Eingebauter Lautsprecher	1x 5 W (mono)
--------------------------	---------------

Anschlüsse

Video-Eingänge	1x Composite Video (Cinch)
S-Video Eingang (Hosiden)	1x
VGA Eingänge (15polig)	2x (davon einer als Ausgang wählbar)
DVI Eingänge	1x DVI-D (24polig, HDCP kompatibel)
Audio-Eingänge	1x Cinch (Video), 2x 3,5 mm Klinke (PC) stereo
Audio-Ausgänge	1x 3,5 mm Klinke (regelbar) stereo
RS-232C Eingänge	1x D-sub 9polig
Fernsteuerung Eingänge	1x D-sub 9polig
LAN	1x RJ45 (PLink™ kompatibel)

Besondere

Ausstattungsmerkmale

Staubgeschützt	Ja
Direktausschaltfunktion	Ja
Automatische Luftfilterreinigung	ACF - Auto Cleaning Filter (wartungsfrei)
Geräuscharme Lüftung	Ja
Daylight View	Version 5
Steuerung via LAN	PJLink™, RS232 über LAN

Optionales Zubehör

Ersatzlampe	ET-LAF100
Luftfilter	ET-ACF100
Deckenhalterung	ET-PKF100H, ET-PKF100S

Lieferumfang

Netzkabel	Ja
Fernbedienung	Ja (inkl. Batterien)
Sicherungskabel	Ja
Wireless Manager Software	Ja (auf CD-ROM)

Technische Daten

Farbe	silber
Stromversorgung	100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	350 W
Leistungsaufnahme Standby	4 (25 Netzwerk-StandBy, 35 aktiv. Audioausg.) W
Lüftergeräusch	33 dB
Lüftergeräusch/Sparmodus	- dB

Abmessungen (B x H x T)	432 x 129 x 323 (ohne überstehende Teile) mm
Gewicht	6,2 kg

Für Stoffinformationen bezüglich der Kandidatenliste zur Autorisierung aufgeführten Substanzen nach EU Verordnung 1907/2006 (REACH) nutzen Sie bitte den folgenden Link:
http://panasonic.net/eco/products/chemical_substance/reach.html.
 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: reach@eu.panasonic.com.
 Angaben zum sicheren Gebrauch des Produktes finden Sie in der Bedienungsanleitung.