



Pure Vision 109 cm Plasma-Fernseher

Pioneer "PURE Vision" Plasma-Fernseher sind mit ihren eleganten, schlanken Konturen und ihrem hochglänzenden schwarzen Rahmen immer ein attraktiver Blickfang. Der Bildschirm zeigt lebhaftere, scharfe Bilder bis ins kleinste Detail und kann sieben Milliarden Farben darstellen. Mit dem neuen Digitaltuner können Sie nicht nur alle terrestrischen Fernsehprogramme empfangen, sondern mit einem angeschlossenen DVD-Recorder oder DVD-Spieler, einem Heimkino-System oder sogar einem Camcorder, einer Spielekonsole oder einem Computer Familie und Freunde mit einer Fülle neuer Multimedia-Optionen unterhalten. Immer in brillanten Farben und verblüffenden Kontrast. Mit einem "PURE Vision" Plasma-Fernseher sind Sie für alles gerüstet, was die Zukunft bringen mag.

| Hauptmerkmale | PDP-435XDE |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Hochauflösendes Display für optimale Bildqualität; damit ist dieser Plasma-Fernseher für die hochauflösenden Fernsehbilder der Zukunft vorbereitet |
| | DVB-T-Tuner und Analog-Tuner integriert Home Gallery |
| | Darstellung von bis zu 7 Milliarden Farben |
| | High-End Multimedia Funktionen (HDMI, i/o Link.A) |
| | Exklusive neue digitale Bildverarbeitungstechnik "PURE Drive" von Pioneer (einschließlich "Advanced Super CLEAR Drive", "Dual NR", "Dynamic HD Converter" und "Natural Enhancer") Neuer "Direct Colour Filter" |
| | 3 SCART Eingänge |
| | Kein störendes Digitalflimmern (Frequenzrate wählbar, 75/100 Hz) |
| Bild | PDP-435XDE |
| Bildschirmgröße | 43-Zoll |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixelanzahl | 1024 (Hor) x 768 (Ver) |
| Tiefe Waffelrippenstruktur | ja |
| Direct Colour Filter | ja |
| Advanced Super CLEAR Drive | ja |
| Hochauflösendes Display (True und Wide XGA) | ja |
| Helligkeit | 1100 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Betrachtungswinkel | mehr als 160° (Hor/Ver) |

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-zeiliges digitales Kammfilter | PAL/NTSC |
| Dynamic HD Converter | ja |
| Videosignale | PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43/PAL60/HD/PC |
| PC-Signale | VGA/SVGA/XGA/Wide XGA |
| Bildschirm Modus | <ul style="list-style-type: none"> ● AV Modus: 4:3/Full/Zoom/Cinema/Wide ● PC Modus: 4:3/Full/Dot by Dot |
| Bild-in-Bild Darstellung | ja |
| Teilbarer Bildschirm | ja |
| Home Gallery | ja |
| DNR (Digital Noise Reduction) | ja (Off/High/Mid/Low) |
| MPEG NR (Noise Reduction) | ja (Off/High/Mid/Low) |
| Colour Management | ja |
| Natural Enhancer | ja |
| Digital Flicker Free | ja (mit wählbarer Frequenzrate) |
| Digital CTI (Colour Transient Improvement) | ja |
| Dynamic Range Expander | ja (Off/High/Mid/Low) |
| Standbild | ja |
| CTI (Colour Transient Improvement) | ja |
| Farbtemperaturanpassung | ja (High/Mid-High/Mid/Mid-Low/Low, Manual) |
| PureCinema | ja (Off/Standard/ADV) |
| AV-Wahl (programmiertes Bild) | ja (Standard/Dynamic/Movie/Game/User) |
| Wide Screen Signalling (WSS) | ja |
| Tuner | PDP-435XDE |
| Empfangssystem | PAL BG/I/DK, SECAM BG/DK/L/L' |
| Stereo/Zweikanal | NICAM UK/SK/FR, CCIR A2 BG/DK |
| Kindersperre | ja |
| Autom. Kanalspeicherung | ja |
| Autom. Kanalbezeichnung | ja |
| Autom. Kanalsortierung | ja |
| Anzahl der speicherbaren Kanäle | 99 |
| Videotext | CEEFAX/FLOF/TOP |
| Videotext-Sprachen | 25 |
| Videotext-Level 2,5 | ja |
| Videotext-Seitenspeicher | 2100 Seiten |
| Videotext-Bild und Text (teilbarer Bildschirm) | ja |
| Electronic Programme Guide (EPG) | NexTView |
| Sleep Timer | ja |
| Digital Tuner | PDP-435XDE |
| System | DVB-T |
| Modulation | COFDM (2k/8k) |
| Demodulation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Code-Rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Sicherheitsbandbreite | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Fehlerkorrektur | Reed Solomon |
| Modulator-Ausgang | VHF CH5-12, UHF CH21-69/PAL BG/I, SECAM DK/L |
| Antennen-Signaldurchschleifung | ja |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videodekodierung | MPEG2 MP@ML |
| Audiodekodierung | MPEG1 Layer 1&2 |
| Digitaler Videotext (MHEG 5) | ja |
| EPG | ja |
| Steuerung | PDP-435XDE |
| OSD (On-Screen Display) | hochwertige Schriftart |
| Anzahl der Sprachen | 12 (GB/D/F/NL/I/E/P/S/FIN/GR/TR/RUS) |
| Fernbedienung | SR |
| Energiesparmodus (für AV und PC) | ja (Standard/Save) |
| Abschaltung, wenn kein Signal vorhanden (für AV) | ja (Disable/Enable) |
| Abschaltung, wenn keine Bedienung erfolgt (für AV) | ja (Disable/Enable) |
| Power Management (für PC) | ja (Off/Mode1/Mode2) |
| i/o Link.A | ja |
| SR + | ja |
| Ton | PDP-435XDE |
| Audio-Ausgangsleistung | 13 Watt + 13 Watt (1 kHz, 10%, 8 Ohm) |
| Verstärker | integriert |
| Klangeinstellung | Bass, Höhen, Balance |
| Klangmodi | FOCUS, SRS, TruBass |
| Anschlüsse | PDP-435XDE |
| Eingang 1 | AV In, RGB In, TV Out |
| Eingang 2 | AV In/Out, S-Video In, Y'Pb'Pr' In, i/o Link.A |
| Eingang 3 | AV In/Out, RGB In, S-Video In, i/o Link.A, HDMI In |
| Receiverausgang (Cinch) | AV, S-Video |
| Eingang 4 (vorn) | AV In, S-Video In |
| PC (vorn) | D-sub15 Pin, Stereo 3,5 mm Klinke (Audio) |
| Kopfhörer (vorn) | Stereo Mini Klinke |
| Subwoofer-Ausgang | Cinch |
| SR-Steuerung Ein/Aus | Klinke x2 |
| Sonstige Merkmale | <ul style="list-style-type: none"> ● Antennenanschluss (DIN) für Analogfernsehen ● Antennenanschluss (DIN) x2 für DVB-T ● i/o Link.A zuweisbar ● Systemverbindung x2 (für die Verbindung vom Display zum Media-Receiver) ● Lautsprecheranschluss L/R (Display) ● Digital Audio Ausgang (optisch) ● Common Interface Slot |
| HDMI kompatibel | ja |
| Sonstige Daten | PDP-435XDE |
| Abmessungen Display (B x H x T) | 1120 x 652 x 93 mm |
| Abmessungen Media-Receiver (B x H x T) | 420 x 90 x 295 mm |
| Gewicht (Display) | 26,8 kg |
| Gewicht Media-Receiver | 5,6 kg |
| Stromverbrauch Display | 295 Watt |
| Stromverbrauch Media Receiver | 41 Watt |
| Stromversorgung | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Allgemein | PDP-435XDE |
| Unverbindl. Preisempfehlung (Euro) | 5299,00 (Tischfuß und Lautsprecher Sonderzubehör) |

[Drucken](#) | [Home](#) | [Zurück](#)

© Pioneer Deutschland • [Impressum & Nutzungsbedingungen](#) • [Datenschutz](#)