



PLC-XL50A



- Ultra-Weitwinkel-Projektor: 80-Zoll-Bilddiagonale aus einer Entfernung von 8,1 cm
- Bildhelligkeit 2.000 ANSI-Lumen
- Auflösung, nativ: 1.024 x 768 (XGA), maximal: 1.600 x 1.200 (U-XGA)
- Flexible Installationslösungen und Einsatzmöglichkeiten durch Horizontal- und Vertikalprojektion
- Sparsam: Stromverbrauch 0,9 W (Stand-by-Mode)
- Key-Lock-Funktion, Pin Code Lock für Ihre Sicherheit
- MyLogo-Funktion zur individuellen Logoeinspielung
- Direct Power on/off erlaubt das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- Diebstahlsicher: Audio-Alarm-Funktion
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie

PLC-XL50A

TECHNISCHE DATEN	PLC-XL50A
EAN Code	4994334272942
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0.8 " TFT p-Si (4:3), Organisches LCD-Panel
Lampe	230 W NSH (LMP-139)
Helligkeit	2000 ANSI Lumen, 1460 ANSI Lumen (Eco-Mode)
Lampenlebensdauer	3000 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode) / 36 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1.85 / f = 4.83 mm *
Projektionsverhältnis	0.28 : 1
Projektionsentfernung	-0,040 - 0,081 m
Kontrastverhältnis	700 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Bilddiagonale min. - max.	60 - 80 Zoll
Ausleuchtung	80 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang : Mini DIN 8 (RS232)
Audio-Funktion	2 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 5°
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA / S-XGA / S-XGA+ / W-XGA / XGA / S-VGA / VGA / Mac
Stromverbrauch / Spannung	249 W (Eco-Mode) / 324 W (Normal-Mode) / 0.9 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V
Besonderheiten	Weitwinkel-Projektor, Eco-Mode, Energiesparfunktion, Automatisches Set-up (Eingangs-Suchfunktion, Keystone-Korrektur, Auto PC-Anpassung), Eingangs-Suchfunktion, Multi-Scan-System, Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, 360°-Installation, Color Matching, Black Board-Mode, Color Board-Mode, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, No Show-Taste, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Presentation-Timer, Mehrsprachenmenü
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 1.000 h)
Projektormasse (B x H x T)	374 x 201 x 495 mm
Gewicht (netto)	7.2 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, CD-ROM für Netzwerkintegration
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Basishalterung (POA-CHB-XL50) , Wandhalterung (POA-CH-EX03), Deckenhalterung 14 cm (POA-CHS-PS02), Deckenhalterung 86 - 143 cm (POA-CHL-PL02), Wandhalterung (POA-W/MXL)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 05/2010

